

Settings (ustawienia)

4. Debugger (Debugger)

4.1. Debugger settings (ustawienia debugera)

4.1.1. Common (Zwykłe)

- Auto-build project if it is not up-to-date – (Automatycznie kompiluj projekt, jeśli nie jest aktualny)
- When stopping, auto-switch to the first frame with valid source info – (Podczas zatrzymywania następuje automatyczne przełączenie na pierwszą klatkę z prawidłowymi informacjami o źródle)
- Full (Debug) log – (Pełny dziennik (debugowania))
- Jump on Double-click in Stack trace window – (Skok po dwukrotnym kliknięciu w oknie śladu stosu)
- Require Control key to show the ‘Evaluate expression’ tooltips – (Wymagaj klawisza Control, aby wyświetlić podpowiedzi narzędzia „Oceń wyrażenie”)

Value Tooltip Font – (Wartość czcionki podpowiedzi)

This is a sample text – (To jest przykładowy tekst)

Choose – (Wybierz)

Perspective: - (Perspektywa:)

- One perspective per Debugger configuration – (Jedna perspektywa na konfigurację debugera)
- Only one perspective – (Tylko jedna perspektywa)
- One perspective per Debugger – (Jedna perspektywa na każdy debuger)

4.1.2. GDB/CDB debugger : Default (Debugger GDB/CDB: Domyślny)

Executable path: - (Ścieżka wykonywalna:)

Arguments: - (Argumenty:)

Debugger Type: – (Typ debugera:)

- GDB
- CDB

Debugger initialization commands – (Polecenia inicjalizacji debugera)

These commands will be sent to the debugger on each session start – (Te polecenia będą wysyłane do debugera przy każdym uruchomieniu sesji)

- Disable startup scripts (-nx) (GDB only) – (Wyłącz skrypty startowe (-nx) (tylko GDB))
- Watch function arguments – (Obserwuj argumenty funkcji)
- Watch local variables – (Obserwuj argumenty funkcji)
- Catch C++ exceptions – (Wyłapuj wyjątki C++)
- Evaluate expression under cursor – (Oszacuj wyrażenie pod kursorem)
- Add other open projects’ paths in the debugger’s search list – (Dodaj ścieżki innych otwartych projektów na liście wyszukiwania debugera)
- Do *not* run the debugee – (*Nie* uruchamiaj debugera)

Choose disassembly flavor (GDB only): - (Wybierz rodzaj demontażu (tylko GDB):)

- System default – (Domyślne ustawienia systemu)
- AT & T

- Intel
- Custom (specify instruction-set: – (Niestandardowe (określ zestaw instrukcji:))