

# Settings (ustawienia)

## 6. Scripting (Skryptowanie)

Scripting settings – (Ustawienia skryptów)

### 6.1. General (Ogólne)

Scripts to load/register on startup – (Skrypty do załadowania/zarejestrowania podczas uruchamiania)

Script – (Skrypt)                      Enabled – (Włączony)                      Add – (Dodaj)                      Remove – (Usuń)

Options – (Opcje)

Enabling a script makes it run on application startup. But if you register it with a menu item too, then it does not run on startup anymore. In this case, it only runs when the specified menu item is clicked. – (Włączenie skryptu powoduje, że uruchamia się on przy starcie aplikacji. Ale jeśli zarejestrujesz go również z elementem menu, nie będzie on już uruchamiany przy starcie. W takim przypadku uruchamia się on tylko po kliknięciu określonego elementu menu.)

- Enabled: - (Wybrany:)
- Register in menus: - (Zarejestruj się w menu:)

Note: any changes you make here will take effect on next startup... – (Uwaga: wszelkie zmiany, które tutaj wprowadzisz, zostaną zastosowane po następnym uruchomieniu...)

### 6.2. Security (Bezpieczeństwo)

Main security switches – (Główne wyłączniki bezpieczeństwa)

When a script tries to perform any of the following operations, it is first checked whether it is allowed to do so. If it is not, then you are asked whether to allow it or not (on a case-by-case basis). – (Gdy skrypt próbuje wykonać którąkolwiek z następujących operacji, najpierw sprawdzane jest, czy ma na to pozwolenie. Jeśli nie, zostaniesz zapytany, czy zezwolić na to, czy nie (w zależności od przypadku).

By checking a box below, you explicitly allow the relevant operation to be performed by any script (without you being asked again). – (Zaznaczając poniższe pole, wyraźnie zezwalasz na wykonanie odpowiedniej operacji przez dowolny skrypt (bez ponownego pytania).

- Create directories – (Utwórz katalogi)
- Delete (non-empty) directories – (Usuń (niepuste) katalogi)
- Copy files – (Kopuj pliki)
- Rename files – (Zmień nazwy plików)
- Delete files – (Usuń pliki)
- Create new files – (Utwórz nowe pliki)
- Launch executables – (Uruchom pliki wykonywalne)

### 6.3. Trusts (Zaufanie)

Trusted scripts (overriding ALL above switches) – (Zaufane skrypty (nadpisujące WSZYSTKIE powyższe przełączniki))

Trusted scripts are allowed to perform any of the above operations unconditionally. Make sure you only trust scripts coming from a known source (e.g. written by you)! To trust a script, just select the relevant option in the security dialog that pops up when it tries to perform any of the above operations (and this operation is not allowed). – (Zaufane skrypty mogą wykonywać wszystkie powyższe operacje bezwarunkowo. Upewnij się, że ufasz tylko skryptom pochodzącym ze znanego źródła (np.

napisanym przez Ciebie)! Aby zaufać skryptowi, po prostu wybierz odpowiednią opcję w oknie dialogowym zabezpieczeń, które pojawia się, gdy skrypt spróbuje wykonać którąkolwiek z powyższych operacji (a ta operacja nie jest dozwolona).

Script – (Skrypt)

Signature – (Sygnatura)

Temp? – (Tymczasowo?)

Validate all trusts – (Zweryfikuj wszystkie zaufania)

Delete trust – (Usuń zaufanie)